



# **BENZA<sup>®</sup>**

**AGREGAT SPAWALNICZY PRĄDU PRZEMIENNEGO,  
WYSOKOPRĘŻNY**

## **WGDS 200AC**



### **PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:**

<b>Silnik napędowy</b>	<b>SUBARU ROBIN DY42</b>
<b>Moc silnika</b>	<b>9,5 KM</b>
<b>Pojemność skokowa</b>	<b>412 cm<sup>3</sup></b>
<b>Rozruch</b>	<b>elektryczny</b>
<b>Zużycie paliwa</b>	<b>2,5 l/h</b>
<b>Pojemność zbiornika</b>	<b>4,5 l</b>
<b>Max. prąd spawania</b>	<b>200 A (AC)</b>
<b>Max. średnica elektrody</b>	<b>4,5 mm</b>
<b>Moc maksymalna agregatu</b>	<b>7,0 kW (jednofazowy)</b>
<b>Poziom emisji hałasu</b>	<b>93,1 dbA</b>
<b>Masa</b>	<b>107 kg</b>
<b>Wyposażenie standardowe</b>	<b>koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, przewody spawalnicze (3 m masowy i 4 m prądowy z uchwytem), uchwyt transportowy, rozruch elektryczny (akumulator VARTA w zestawie)</b>

**AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL**